

**КОНДЕНСАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ КРМ 6,3-10,5 (УКЛ56, УКЛ57)**

\* Напряжение 6,3-10,5 кВ, производим также на напряжение 27-35-110-220

\* УЗ, У1, ХЛ1 в контейнере (возможны другие исполнения и категории размещения)

\* контакторная коммутация (по запросу)

\* гарантия 3 года.

\* IP 31 (IP40, IP 54)

\* защита конденсаторов от токов высших гармоник цифровым амперметром (возможна установка антирезонансных дросселей)

\* алюминиевая ошиновка (возможно медь)

\* срок службы 25 лет

№	Название	Габариты, ВхШхГ, мм (без контейнера)	Вес, кг (без контейнера)	Габариты контейнера, ДхШхВ, мм	Вес, кг (с контейнером)
1	КРМ 6,3-10,5 (УКЛ56, УКЛ57) - 75 квар	1950x900x830	325	1500x2200x2400	1 800
2	КРМ 6,3-10,5 (УКЛ56, УКЛ57) - 100 квар	1950x900x830	330	1500x2200x2400	1 830
3	КРМ 6,3-10,5 (УКЛ56, УКЛ57) - 150 квар	1950x900x830	345	1500x2200x2400	1 850
4	КРМ 6,3-10,5 (УКЛ56, УКЛ57) - 225 квар	1950x900x830	360	1500x2200x2400	1 870
5	КРМ 6,3-10,5 (УКЛ56, УКЛ57) - 300 квар	1950x900x830	370	1500x2200x2400	1 880
6	КРМ 6,3-10,5 (УКЛ56, УКЛ57) - 450 квар	1950x900x830	380	1500x2200x2400	1 900
7	КРМ 6,3-10,5 (УКЛ56, УКЛ57) - 600 квар	1950x900x830	400	1500x2200x2400	2 100
8	КРМ 6,3-10,5 (УКЛ56, УКЛ57) - 900 квар	1950x900x830	420	1500x2200x2400	2 150
9	КРМ 6,3-10,5 (УКЛ56, УКЛ57) - 1 350 квар	1900x1350x900	620	1950x2200x2400	2 420
10	КРМ 6,3-10,5 (УКЛ56, УКЛ57) - 1 500 квар	1900x1350x900	655	1950x2200x2400	2 450
11	КРМ 6,3-10,5 (УКЛ56, УКЛ57) - 1 800 квар	1900x1350x900	660	1950x2200x2400	2 480
12	КРМ 6,3-10,5 (УКЛ56, УКЛ57) - 2 250 квар	1900x1800x900	860	2400x2200x2400	3 260
13	КРМ 6,3-10,5 (УКЛ56, УКЛ57) - 2 700 квар	1900x1800x900	900	2400x2200x2400	3 600
14	КРМ 6,3-10,5 (УКЛ56, УКЛ57) - 3 150 квар	1900x2250x900	1100	2850x2200x2400	3 700
15	КРМ 6,3-10,5 (УКЛ56, УКЛ57) - 3 375 квар	1900x2250x900	1120	2850x2200x2400	3 750
16	КРМ 6,3-10,5 (УКЛ56, УКЛ57) - 3 600 квар	1900x2250x900	1140	2850x2200x2400	3 800
17	КРМ 6,3-10,5 (УКЛ56, УКЛ57) - 4 050 квар	1900x2700x900	1340	3300x2200x2400	3 850
18	КРМ 6,3-10,5 (УКЛ56, УКЛ57) - 4 500 квар	1900x2700x900	1500	3300x2200x2400	3 900
19	КРМ 6,3-10,5 (УКЛ56, УКЛ57) - 4 800 квар	1900x3150x900	1560	3750x2200x2400	4 400
20	КРМ 6,3-10,5 (УКЛ56, УКЛ57) - 4 950 квар	1900x3150x900	1580	3750x2200x2400	4 560
21	КРМ 6,3-10,5 (УКЛ56, УКЛ57) - 5 400 квар	1900x3150x900	1620	3750x2200x2400	4 600
22	КРМ 6,3-10,5 (УКЛ56, УКЛ57) - 5 850 квар	1900x3600x900	1820	4200x2200x2400	5 320
23	КРМ 6,3-10,5 (УКЛ56, УКЛ57) - 6 300 квар	1900x3600x900	1860	4200x2200x2400	5 360
24	КРМ 6,3-10,5 (УКЛ56, УКЛ57) - 7 200 квар	1900x4050x900	2100	4650x2200x2400	6 900
25	КРМ 6,3-10,5 (УКЛ56, УКЛ57) - 7 650 квар	1900x4500x900	2300	5100x2200x2400	7 500
26	КРМ 6,3-10,5 (УКЛ56, УКЛ57) - 9 450 квар	1900x5400x900	2780	6000x2200x2400	7 380
27	КРМ 6,3-10,5 (УКЛ56, УКЛ57) - 12 600 квар	1900x6750x900	3240	7350x2200x2400	10 640
	КРМ 6,3-10,5 (УКЛ56, УКЛ57) > 12 600 квар	возможно производство конденсаторных установок на большие мощности и на напряжения 6, 10, 27, 35, 110, 220 кВ по запросу			